

01

截止阀
Globe Valve

低温截止阀

Cryogenic Globe Valve

主要参数

Main Parameter

公称压力: 1.6、2.0、2.5、4.0、16、32MPa
公称通径: DN10~200mm
适用介质: NG、O₂、N₂、Ar等气体
适用温度: -196℃ ~+80℃
连接形式: 焊接, 法兰
介质流向: 从阀瓣下面向上
试验检验: GB/T24925

Nominal Pressure: 1.6、2.0、2.5、4.0、16、32MPa
Nominal Diameter: DN10~200mm
Suitable Media: NG、O₂、N₂、Ar etc.
Suitable Temp.: -196℃ ~+80℃
Connection Type: Welding, Flange
Flow Direction: Low to High
Standard: GB/T24925

主要零件材料

Material of Main Parts

阀体、阀盖、阀杆、阀瓣: 不锈钢
Body、Cover、Stem、Disc: Stainless Steel
密封件材质: PCTFE
Sealing Material: PCTFE

产品特点

Main Parameter

1. 低温密封性能可靠

2. 在线维修方便

3. 低泄漏填料设计
1. Reliable cryogenic sealing performance

2. Easy repairing

3. Low-leakage packing designing



张家港富瑞阀门
ZHANGJIAGANG
FURUI VALVE

J61H-63P 低温短轴截止阀—国标承插焊

Short Stem Cryogenic Globe Valve—GB Socket Welding

